



RULLI FRIZIONATI PVC KPF - KPF FRICTION PVC ROLLERS

CODICE CODE	D	S	de	A	P"	F	Z	I	Dp	T	PESO L =200 WEIGHT L =200	AL CM BY CM
KP50FS1211	50	2,8	12	T+30,5	1/2"	11,5	11	9	45,08	A-30,5	0,447	0,015
KP50FS1214				T+38						A-38	0,571	0,018
KP63FS1214	63	3	14	T+60		15	14	13	57,07	A-60	0,632	0,021
KP50FS1214	50	2,8		T+30,5		11,5	11	9	45,08	A-30,5	0,625	0,018
KP50FA1214	63	3		T+60	A-60					0,712	0,021	

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Rulli con tubo in poliammide di costruzione speciale montati su testate in PVC, con cuscinetti radiali rigidi, prelubrificate e protette. All'estremità del tubo viene montato un pignone frizionato con una/due corone in polimero. Sono impiegati nei trasportatori con carichi leggeri.

### PRODUCT DESCRIPTION

Rollers with a polyamide tube of special construction mounted on PVC heads, with rigid radial bearings, prelubricated and protected. A pinion with one/two polymer ring gears is mounted by slotting at the end of the tube. They are indicated for conveyors with light loads.