



GHIRLANDA A 5 RULLI D'IMPATTO - 5 -ROLLER IMPACT RING GARLAND

| CODICE CODE | A | L | T | D/X | d | f | P | Y | R | M | PESO KG WEIGHT KG | N | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|--------|----|-----|------|----|----|----|----------------------|------|------|----|----|----|-------|------|------|----|----|----|-------|------|
| G431035 | 221 | 197 | 165 | 60/89 | 20 | 8,3 | 25,4 | 52 | 12 | 20 | 9,77 | 800 | | | | | | | | | | | | |
| G431045 | 261 | 237 | 205 | | | | | | | | 11,30 | 1000 | | | | | | | | | | | | |
| G431055 | 306 | 282 | 250 | | | | | | | | 13,02 | 1200 | | | | | | | | | | | | |
| G431065 | 346 | 322 | 290 | | | | | | | | 14,56 | 1400 | | | | | | | | | | | | |
| G431235 | 221 | 197 | 165 | 60/108 | | | | | | | 20 | 8,3 | 25,4 | 52 | 12 | 20 | 10,32 | 800 | | | | | | |
| G431245 | 261 | 237 | 205 | | | | | | | | | | | | | | 11,98 | 1000 | | | | | | |
| G431255 | 306 | 282 | 250 | | | | | | | | | | | | | | 13,86 | 1200 | | | | | | |
| G431265 | 346 | 322 | 290 | | | | | | | | | | | | | | 15,52 | 1400 | | | | | | |
| G461335 | 221 | 197 | 165 | 89/133 | | | | | | | | | | | | | 20 | 8,3 | 25,4 | 52 | 12 | 20 | 13,92 | 800 |
| G461345 | 261 | 237 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,01 | 1000 |
| G461355 | 306 | 282 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,36 | 1200 |
| G431265 | 346 | 322 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,46 | 1400 |

DESCRIZIONE PRODOTTO

Le ghirlande ad impatto sono indicate nei trasportatori a nastro con carichi elevati e grosse pezzature. Sono costituite da cinque rulli: la loro mobilità in senso trasversale alla direzione del trasporto consente l'adattamento ai carichi irregolari e aumento della capacità di carico del nastro. Sono fornite con due sistemi d'attacco come illustrato nel disegno.

PRODUCT DESCRIPTION

Impact ring garland are indicated for conveyor belts with high loads carrying large pieces. They are composed of five rollers: their mobility transversally to the transport direction makes it possible to adapt to irregular loads and an increase in the belt's loading capacity. They are provided with two coupling systems as illustrated in the drawing.

| GHIRLANDA A 5 RULLI D'IMPATTO - 5 -ROLLER IMPACT RING GARLAND | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--------|----|------|-------|----|----|----|-------------------|------|-------|----|----|----|-------|------|
| CODICE CODE | A | L | T | D/X | d | f | P | Y | R | M | PESO KG WEIGHT KG | N | | | | | | |
| G531035 | 221 | 197 | 165 | 60/89 | 25 | 10,3 | 31,75 | 62 | 15 | 24 | 10,49 | 800 | | | | | | |
| G531045 | 261 | 237 | 205 | | | | | | | | 12,12 | 1000 | | | | | | |
| G531055 | 306 | 282 | 250 | | | | | | | | 13,96 | 1200 | | | | | | |
| G531065 | 346 | 322 | 290 | | | | | | | | 15,39 | 1400 | | | | | | |
| G531075 | 396 | 372 | 340 | | | | | | | | 17,63 | 1600 | | | | | | |
| G531235 | 221 | 197 | 165 | 60/108 | | | | | | | 25 | 10,3 | 31,75 | 62 | 15 | 24 | 11,04 | 800 |
| G531245 | 261 | 237 | 205 | | | | | | | | | | | | | | 12,80 | 1000 |
| G531255 | 306 | 282 | 250 | | | | | | | | | | | | | | 14,79 | 1200 |
| G531265 | 346 | 322 | 290 | | | | | | | | | | | | | | 16,56 | 1400 |
| G531275 | 396 | 372 | 340 | | | | | | | | | | | | | | 18,77 | 1600 |
| G561335 | 221 | 197 | 165 | 89/133 | 25 | 10,3 | 31,75 | 62 | 15 | 24 | | | | | | | 16,96 | 800 |
| G561345 | 261 | 237 | 205 | | | | | | | | | | | | | | 19,25 | 1000 |
| G561355 | 306 | 282 | 250 | | | | | | | | | | | | | | 21,83 | 1200 |
| G561365 | 346 | 322 | 290 | | | | | | | | | | | | | | 24,13 | 1400 |
| G561375 | 396 | 372 | 340 | | | | | | | | | | | | | | 26,99 | 1600 |

| GHIRLANDA A 5 RULLI D'IMPATTO - 5 -ROLLER IMPACT RING GARLAND | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--------|----|------|------|----|----|----|-------------------|------|
| CODICE CODE | A | L | T | D/X | d | f | P | Y | R | M | PESO KG WEIGHT KG | N |
| G661335 | 237 | 205 | 165 | 89/133 | 30 | 14,5 | 38,1 | 70 | 20 | 30 | 21,03 | 800 |
| G661345 | 277 | 245 | 205 | | | | | | | | 23,72 | 1000 |
| G661355 | 322 | 290 | 250 | | | | | | | | 26,75 | 1200 |
| G661365 | 362 | 330 | 290 | | | | | | | | 29,45 | 1400 |
| G661375 | 412 | 380 | 340 | | | | | | | | 32,81 | 1600 |