



RULLI CON ANELLI DISTANZIATI - Tipo 1 - ROLLERS WITH SPACED RINGS - Type 1

CODICE CODE	D	X	S	L	T	A	W	de	G1	G2	CH	d	TIPO ANELLO RING TYPE	PESO ANELLO RING WEIGHT	
PG3320	60	108	3	T+8	L-8	L+18	22	15	100	50	17	20	D20	0,12	
PG3321		133					30						D21	0,26	
PG3622	89						22						D22	0,21	
PG4320	60	108					30						D20	0,12	
PG4321		133				20	D21	0,26							
PG4622	89	133				L+24	25	17/18			25		D22	0,21	
PG5622													30	22	30
PG6622													30	22	30

N	400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1200	1400
L	508	558	608	708	758	808	958	1058	1158	1408	1608
N° GOMME RUBBER N°	5		6			7		9		10	11

* Le dimensioni in tabella si riferiscono alla forma di attacco "A".

* The dimensions in the table refer to a type "A" form of coupling.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sono formati da un rullo base e da anelli antiadesione. Vengono impiegati per sostenere il nastro al ritorno quando questo trasporta materiali appiccicosi, evitando la formazione di incrostazioni che impediscono la marcia regolare del nastro.

PRODUCT DESCRIPTION

These consist of a base roller and anti-stick rings. They are used for supporting the returning belt when this conveys sticky materials and for preventing the formation of incrustation that prevents regular belt travel.